

Канифоль

Флюс с добавлением активаторов, упрощающих процесс пайки (ISO 9454-1 typ 1131 / J-STD-004 ROL0). Продукт обладает активностью, приближенной к активности паяльной пасты. Используется в качестве базы для образцового флюса (25% раствор в изопропиловом спирте).

Физико-химические свойства	
Цвет по шкале Ливибонда	WW
Вещества, растворимые в толуоле	max. 0,05 %
Температура размягчения	min. 78 °C
Кислотное число	160-190 mg KOH/g
Зольность	max. 0,04 %
Йодное число	5-25 gI ₂ /100g
Число омыления	170-220 mg KOH/g
Содержание нелетучих жиров	max. 2 %

Применение:

- очень хороший флюс для пайки оловянно-свинцовым припоем,
- используется в качестве базы для образцового флюса (25% раствор в изопропиловом спирте).

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
20ml	металлическая коробочка	40	ART.AGT-033
40g	металлическая коробочка	50	ART.AGT-034
100ml	металлическая коробочка	20	ART.AGT-035
500g	пакет со струнным замком	1	ART.AGT-094
1kg	Пластиковая коробка	1	ART.AGT-268

Складирование:

Хранить в герметично закрытых, маркированных емкостях, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях 5-25 °C. Не хранить рядом с окислителями. Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искр, открытого пламени. Хранить вдали от прямого солнечного света.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.